



Stabiler Brückenrahmen mit Parallelogrammaufhängung für das austauschbare Werkzeugfeld. Zwischen Spiralfederzinken 30x30mm und Großfederzinken 60x12mm kann gewechselt werden



Die Spiralfederzinken sind mit patentierten Ultrawing-Gänsefußscharen (280 oder 300mm breit) mit geschwungenen Flügeln ausgestattet. Bei Verschleiß keine Verringerung der Schnittbreite, leichtzügiger, ganzflächig flacher Schnitt, ebener Bearbeitungshorizont



Hydraulische Tiefenverstellung anstelle Spindel für schnelle und komfortable Anpassung an wechselnde Bodenverhältnisse (Zusatzausrüstung)



Vibrocat VC 50 SH mit Spiralfederzinken 30 x 30 mm und Ultrawings 280 mm bei der Saatbettbereitung nach Pflug. Einebnung durch parallelogrammgeführte Planierschiene



Technische Daten: ● =Serie ○ =auf Wunsch

Arbeitsbreite	2,50 m	3,00 m	4,00 m starr	4,00 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
Transportbreite	2,60 m	3,00 m	4,10 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Gewicht mit Sterncrackerwalze ca.	1150 kg	1275 kg	1560 kg	2250 kg	2500 kg	2700 kg
Kategorie	2	2	2 u 3	2 u 3	2 u 3	2 u 3
Ab kW / PS	48 / 75	59 / 80	74 / 100	74 / 100	96 / 130	118 / 160
Zinkenanzahl	9	11	15	15	19	23
Planierschiene	○	○	○	○	○	○
Walze	Sterncrackerwalze	●	●	●	●	●
	Sternringwalze	○	○	○	○	○
	Dachringwalze	○	○	○	○	○

Vibrocat



Flachgrubber für Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung

